

Systèmes de production de documents monochromes Série Avancée

Une conception intelligente favorisant l'efficacité

Du chargement de papier jusqu'aux flux de travail et activités de collaboration, la Série Avancée présente toutes les fonctions et caractéristiques nécessaires pour réussir le travail.

Spécifiquement conçus pour les flux de travail d'aujourd'hui, ces systèmes de production de documents monochromes reposent sur un design intelligent facilitant des collaborations fluides, cohérentes et sûres, tout en contribuant à la viabilité du milieu du travail moderne.

Une conception intelligente favorisant l'efficacité: Du chargement de papier jusqu'aux flux de travail et activités de collaboration, la Série Avancée présente toutes les fonctions et caractéristiques nécessaires pour réussir le travail. Spécifiquement conçus pour les flux de travail d'aujourd'hui, ces systèmes de production de documents monochromes reposent sur un design intelligent facilitant des collaborations fluides, cohérentes et sûres, tout en contribuant à la viabilité du milieu du travail moderne.

Une imprimante multifonctions intelligente faite pour optimiser l'efficacité: Les fonctions comme le balayage optimisé par l'IA la correction de biais et la détection de format de papier automatique assurent que les documents sont balayés et traités avec précision.

Facile à commander: Le panneau de commandes tactile est reconnu pour son fonctionnement intuitif; la navigation de cette interface primée est effectivement très facile, permettant aux utilisateurs de configurer et d'exécuter leurs travaux rapidement et efficacement.

Design élégant: Ces modèles présentent une apparence sophistiquée, avec un jeu de couleurs contemporain, des tiroirs à papier à mécanisme de ralentissement de fermeture et des roulettes qui tournent aisément. Ils complètent parfaitement tous les décors.

Une sécurité des données complète : La Série Avancée déploie un ensemble de fonctions de sécurité de pointe pour veiller en permanence à la protection de vos données documentaires et de vos renseignements confidentiels.





Panneau de commandes tactile personnalisable mesurant 10,1" (sur la diagonale).



Le clavier escamotable intégré simplifie la saisie d'adresses courriel et de champs d'objet.

- Le chargeur à balayage recto verso simultané 300 feuilles est équipé d'une capacité de détection de double alimentation et il balaie les documents à une cadence de jusqu'à 300 images par minute.
- Le magasin à papier en standard alimente un large éventail de supports, incluant des grammages jusqu'à 300 gsm et des enveloppes COM-10.
- Le module de pliage interne disponible en option propose une variété de profils de pliage, comme le pli roulé et le pli accordéon, entre autres.
- Le contrôleur intelligent garantit une disponibilité optimale grâce notamment aux fonctions...



Le nouveau module de pliage interne en option propose une variété de profils de pliage, comme pli accordéon et pli roulé, entre autres.

- ...d'autorestauration pour corriger les erreurs d'exécution, sans oublier l'application automatique de mises à jour de micrologiciel pour maintenir les performances de l'appareil.
- Appréciez l'accès fluide et cohérent aux services Microsoft avec Microsoft Entra ID pour les environnements Azure.
- Le panneau de commandes tactile se démarque par sa navigation intuitive qui permet aux utilisateurs de programmer et de traiter leurs tâches rapidement et efficacement.
- Collaborez avec les télétravailleurs via les services de nuage courants comme Microsoft Teams, Google Drive™, Dropbox et d'autres encore.



Le chargeur recto verso grande capacité 300 feuilles balaie les documents à une cadence de jusqu'à 300 images par minute.

- Les fonctions de sécurité de pointe, comme la vérification du BIOS au démarrage avec une fonction d'auto-rétablissement le cas échéant et le système de protection contre les intrusions et tentatives d'attaque au niveau du micrologiciel, aident à protéger contre les cybermenaces.
- Prise en charge de la Plateforme d'impression moderne Microsoft, notamment l'impression universelle et l'impression sans pilote avec l'application Sharp Print Support Application (PSA).
- Fabriqué à partir de plastique recyclé à environ 50%. La Série Avancée a obtenu une note de consommation TEC parmi les plus faibles dans sa catégorie.

Spécifications techniques BP71M55/BP71M65

A il inin	
Appareil princip BP71M55/	
BP71M55/ BP71M65	Les modèles de série comprennent : contrôleur multitâche, chargeur DSPF 300 feuilles avec
DI 7 IIIIOO	détection de double alimentation, systèmes
	d'impression PCL® 6 et Adobe PostScript® 3™,
	numérisation en réseau, recto verso automatique,
	1 magasin à papier x 550 feuilles, plateau de
Type	dérivation 100 feuilles. Système multifonctions numérique de
Туре	production de documents monochromes
Panneau de	Écran tactile couleur inclinable 10,1" (sur la
commandes	diagonale) matrice de points haute résolution
F	1 024 x 600 points (W-SVGA)
Fonctions	Copie, impression, impression en réseau, numérisation en réseau, classement de
	documents et télécopie ¹
Système	Transfert électrostatique sec/révélateur à deux
de copie	composants/brosse magnétique/ tambours
	OPC/fusion à plaquette/exposition sous
Originaux	DEL blanche Feuilles et documents reliés
Format max.	redilies er documents relies
d'original	11" x 17"
Formats	
de sortie	Min. 5,5" x 8,5", Max. 12" x 18"
Cadence de copie	55/65 ppm (8,5" x 11")
Multicopie	Max. 9 999 copies
Délai de tirage	
première copie	Vitre d'exposition : 3,5
(en secondes) ²	Chargeur : Mono 6,3
Délai de mise en marche	13 (bouton Marche);
(en secondes)	27 (interrupteur principal)
Grossissement	De 25% à 400% par pas de 1%
Chargement	Chargeur à balayage recto verso simultané
d'originaux	300 feuilles (DSPF) avec détection de
Cadence	format d'original Copie: jusqu'à 280 ipm (mono)
de balayage	Numérisation : jusqu'à 280 ipm (mono/couleur)
Formats	5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 11" R.
d'original	5,5" x 8,5", 8,5" x 11", 8,5" x 11" R, 8,5" x 14", 11" x 17"
Capacité	Standard : 650 feuilles/
papier Sustàmo do	Maximum: 6 300 feuilles
Système de chargement	Standard: (1) magasin à papier 550 feuilles (format lettre/légal/grand livre/relevé) ou
de papier	jusqu'à 50 enveloppes (hauteur max. : 25 mm),
	Plateau de dérivation 100 feuilles (ou 20
	enveloppes). En option : magasin à papier
	simple, double ou triple (550, 1 100, ou
	1 650 feuilles), Tiroir à papier tandem 1 magasin
	2 100 feuilles (lettre) + (1) magasin x 550 feuilles (format lettre/légal/grand livre/relevé).
Supports et	Magasins à papier : bond 18 lb. à page de
grammages	couverture 110 lb. Tiroir 1 : bond 20-24 lb. ou
	enveloppes Monarch/Com-9/Com-10. Tiroirs
	tandem: bond 18 lb. à bond 28 lb. ou papier
	ordinaire, préimprimé, recyclé, perforé, en-tête de lettre et coloré. Plateau de dérivation : bond
	16-28 lb.(papier ordinaire), bond 13-16 lb.
	(papier léger), bond 28 lb page de couverture
	110 lb. (papier épais), papier à onglets (lettre)
	et enveloppes Monarch/Com-10. Peut aussi
	charger étiquettes, papier lustré, préimprimé, recyclé, perforé, en-tête de lettre, coloré et
	film transparent.
Recto verso	Recto verso automatique en standard en mode
	de copie et d'impression
Unité centrale	Multiprocesseur jusqu'à 1,6 GHz
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 : 1 port hôte (en façade), USB 3.0: 2 ports
	hôtes, sans fil 802.11 a/b/g/n/ac (option)
Mémoire	Standard 5 Go copie/impression (partagée)
Disque SSD	256 Go, 512 Go (option)
Résolution de copie	Balayage: jusqu'à 600 x 600 ppp
de copie Modes de	Sortie : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Automatique, Texte, Texte/Photo, Texte/Photo
commande	imprimée, Photo imprimée, Photo, Carte,
de l'exposition	Document aux couleurs pâles.
	Réglages : Auto ou manuel à 9 étapes
Demi-teinte	256 gradations/2 niveaux (monochrome)
Fonctions de copie	Multicopie d'après mémoire, tri électronique, empilage décalé,sélection automatique de
de copie	papier (APS), sélection automatique de
	grossissement (AMS), changement de plateau
	automatique (ATS), copie inversée noir-blanc,
	suppression de page vierge, copie format
	livre, divisions de livre, copie recto verso de carte
	d'affaires, effacement du centre, centrage,
	pages de couverture, copie sur deux pages, effacement de bord, modifications à l'image,
	aperçu d'image, intercalaire, composition de
	travail, programmes de travail, déplacement
	de marge, image inversée, originaux aux formats
	mixtes, grossissement sur plusieurs pages,
	compteur d'originaux, mode dépliant, copie- épreuve, répétition de mise en page, copie

Appareil princip	al (suite)
Fonctions	en réserve, rotation de la copie, tampon,
de copie	
de copie	tampon d'image personnalisée, suppression du fond, copie sur onglets, insertion de papier à
	onglets, copie en tandem, mode d'économies
	de toner, insertion de transparents, filigrane,
Contrôles	copie à 2, à 4 ou à 8 poses
	Jusqu'à 1 000 utilisateurs. Prise en charge de
de comptes	l'authentification d'utilisateur via NIP aux niveaux
	local, LDAP, Active Directory et Entra ID pour
	les fonctions de copie, d'impression, de
	numérisation et de gestion de documents
Capacité	Plateau de sortie central (principal) : 400 feuilles
de plateau	(recto orienté vers le sol); séparateur de travaux
de sortie	(plateau supérieur) : 100 feuilles (recto orienté
	vers le sol) Plateau de sortie de droite :
	120 feuilles (recto orienté vers le sol)
Services	Google Drive, Box, OneDrive for Business,
de nuage	SharePoint Online, Exchange Online,
pris en charge	Dropbox, Gmail™, MS Teams
Protocoles	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec), HTTP/HTTPS, IPP/
réseau	IPP-SSL, FTP/FTPS, SNMPv3, SMTP/SMTP-SSL,
	POP3/POP3-SSL, LDAP/LDAP-SSL, 802.1x pour
	Windows et Unix.
Sécurité réseau	
et données	protocoles, contrôles de ports, authentification
	d'utilisateur (local/LDAP/Active Directory/Entra
	ID), WPA3™ sans fil, chiffrement TLS 1.3, prise en
	charge de Kerberos ¹
Gestion	Flash ROM à connexion locale (USB), capacité
micrologiciel	de mise à jour via le réseau et de mise à jour de
	micrologiciel 1 à N via l'utilitaire Sharp Remote
	Device Manager
Configuration	Gestion Web à deux niveaux de connexion :
périphérique	utilisateur/administrateur
Service/	Panneau de commandes distant, accès distant
fonctions	aux journaux de maintenance et aux données
	de compteur
Caractéristiques	Panneau avant inclinable, ajustement du
d'accessibilité	son et de la sensibilité des touches, chargeur à
	compas de couvercle, programmes de travail,
	panneau de commandes accessible à distance,
	poignées universelles sur les plateaux à papier et
	désactivation de veille d'écran
Normes	Programme international Energy Star Ver. 3.0,
environmentales	RoHS européen, Blue Angel (RAL-UZ205),
	EPEAT Gold
Alimentation	
en électricité	110-127 V CA, 60 Hz, prise 15 A
Consommation	
Poids	Approx. 157 lb.
Dimensions	Approx. 24" x (l) x 26" (p) x 34" (h)
	ession en réseau
Langage de	
description	
de page	Standard: PCL® 6, Adobe PostScript® 3™
Résolution	1 200 x 1 200 ppp
Cadence	
de sortie	55/65 pages par minute (8.5" x 11")

	ession en réseau
Langage de description	
de page	Standard: PCL® 6, Adobe PostScript® 3™
Résolution	1 200 x 1 200 ppp
Cadence	
de sortie	55/65 pages par minute (8,5" x 11")
Pilotes	Windows 11, Windows Server 2016/2019/
d'imprimante	2022/2025, Windows PPD, macOS® 10.15 - 15,
	UNIX®, Linux®, Universal Print (Microsoft),
	Sharp Universal Print Driver
Plateformes	

Plateformes d'impression	Microsoft Universal Print, Sharp Print Support
modernes	App (PSA), Internet Printing Protocol (IPP)
Impression	Cadre d'impression Android™ (plugiciel Sharp
mobile ¹	Print Service), Sharpdesk Mobile, Apple AirPrint®
Fonctions	Configuration automatique, libération de
d'impression	travail d'impression sans serveur, impression
	confidentielle, impression continue, contrôles
	de document, classement de documents,
	impression recto verso, tri électronique, motif
	invisible, rotation d'image, diriger le travail au
	plateau de dérivation, rétention de travail en
	mémoire, mise en page, déplacement de
	marge, dépliants multiples, impression en
	tandem via le réseau, sorties à N poses,
	empilage décalé, format dépliant, affiche,
	épreuve, imprimer et envoyer, impression
	sur papier à onglets, impression sur
	onglets, insertion de transparents, statut
	du plateau, authentification utilisateur SSO,

	du plateau, authentification utilisateur SSO,
	filigranes, recadrage
mpression	Types de fichiers : TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PNG.
directe	En option : PDF, PDF compact, PDF chiffré, PS,
	DOCX, XLSX et PPTX. Méthodes : FTP, SMB, page
	Web, courriel et mémoire USB. Le moteur
	d'impression embarqué Adobe prend en charge
	les formats de fichier PDF.
Polices	80 polices vectorielles (PCL)

natives	139 polices de caractères (PS)
Interface	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, sans
Environnements	Windows 11, Windows Server 2016/2019/
et systèmes	2022/2025 Chrome OS™, macOS 10.15 - 15,
d'exploitation	Unix®, Linux®, Citrix® et SAP device types¹

Système d'impre	ession en réseau (suite) LPR, IPP, IPPS, Raw TCP (port 9100), FTP, POP3, POP3S, HTTP, HTTPS, et LPR et LPD pour Unix
d'impression	POP3S, HTTP, HTTPS, et LPR et LPD pour Unix
Système de num	nérisation en réseau
Modes de	En standard : couleur, monochrome,
numérisation Format max.	échelle de gris
d'original	11" x 17"
Résolution	
optique	600 ppp
Modes de sortie	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 100 ppp
Compression	Numérisation monochrome : sans compression,
d'image	G3 (MH), G4 (MR/MMR) couleur/échelle de gris : JPEG (haut, moyen, bas) Mode télécopie
Formats	électronique: MH/MMR (option) Monochrome : TIFF, PDF, PDF/A, PDF chiffré,
d'image 1	XPS, PDF consultable, DOCX, XLSX, PPTX, TXT et RTF. Couleur/échelle de gris : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF compact, PDF chiffré, XPS,
	et RTF. Couleur/échelle de gris : TIFF, JPEG,
	PDF, PDF/A, PDF compact, PDF cniffre, XPS, PDF consultable DOCX XISX PPTX TXT et PTF
	PDF consultable, DOCX, XLSX, PPTX, TXT et RTF. Télécopie électronique : TIFF-FX, TIFF-F, TIFF-S Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), USB,
Destinations de	Courriel, poste de travail, FTP, dossier (SMB), USB,
numérisation	télécopie électronique (option), télécopie Super
Destinations	G3 (option), dossier Teams, OneDrive, Box, Dropbox Jusqu'à 2 000
en raccourci	(destinations de numérisation combinées)
Destinations	,
de groupe	Jusqu'à 500
Programmes Max. de	48 (combinés)
travaux	Jusqu'à 100
Email	Connecteur Gmail en standard, connecteur
Connect Protocoles de	Exchange en standard
numérisation	HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, SMTP/SMTP-SSL/ ESMTP, SMB, POP3, LDAP, S/MIME
Logiciel 1	Sharpdesk Mobile (télécharger),
Éauinamanta an	ontion
Équipements en BP70ABD	Support/placard de luxe
BPDE12	Support/1 magasin à papier x 550 feuilles
BPDE13	Support/2 magasins à papier y 550 feuilles
BPDE14 BPDE15	Support/1 magasin à papier x 550 feuilles
DEDLIG	Support/3 magasins à papier x 550 feuilles Support/1 magasin à papier x 550 feuilles + tiroir tandem 2 100 feuilles
BPLC10	Bac grande capacité 3 000 feuilles
MXLT10	(format lettre, requiert BPDE12/DE13/DE14/DE15)
BPFN18	Plateau d'alimentation de papier long format Finisseur d'agrafage interne 50 feuilles
BPFN13	Finisseur 1K à empilage 50 feuilles
BPFN14	50 feuilles
BPFN15 BPFN16	Finisseur 3K à empilage 65 feuilles Finisseur d'agrafage à cheval 3K à empilage
DITITIO	65 feuilles
BPFD10	Module de pliage interne
BPRB10 MXPN14B	Circuit d'alimentation papier Module de perforation 3 trous (requiert BPFN18)
MXPN15B	Module de perforation 3 trous
	(requiert BPFN13/14)
MXPN16B	Module de perforation 3 trous (requiert BPFN15/16)
BPSC10	Cartouche d'agrafes pour BPFN18
MXSCX1	Cartouche d'agrafes pour BPFN13
ARSC2	Cartouche de fil d'agrafage à cheval pour BPFN14
MXSC11 MXSC12	Cartouche d'agrafes pour BPFN15/16 Cartouche de fil d'agrafage à cheval pour BPFN16
BPTR12	Plateau de sortie de droite
MXTR20N	Séparateur de travaux
BPTU11 BPUT10	Plateau de sortie central Table tout usage
BPEB10	Adaptateur réseau LAN sans fil (avec Bluetooth)
BPFX11	Trousse de fonctions de télécopie
MXFWX1L	Trousse de fonctions de télécopie Trousse de fonctions de télécopie électronique
MXPF10	Trousse de polices de caractères de codes à barres
MXPU10L	à barres Trousse Direct Print
MXAMX1L	Module d'intégration d'applications
BPSD10	Disque SSD grande capacité (512 Go)
BPVD10L BPFR12UL	Trousse de détection de virus Trousse de sécurité des données
	Trousse de sécurité des données (conformité HCD cPP v1.0e)
DVENDFSV	Trousse d'interface fournisseur générique

Cartouche de toner Révélateur Tambour Récipient à toner





Qualcomm® DirectOffice®

DVENDFSV Fournitures BPNT700

BPHB701



Visitez le www.sharp.ca pour plus de détails.



SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE 5995, chemin Avebury, Bureau 900 Mississauga, Ontario L5R 3P9

Mississauga, Ontario L5R 3P9 1-800-567-4277 • www.sharp.ca Sharp, Sharp OSA. Sharpdesk, et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés difflièses Microsoft active Directories sociétés de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés difflièses Microsoft in Directories de Commerce du montre du montre de sociétés Microsoft and conference du montre de sociétés Microsoft Android, Gmail, Chrome OS et Google Dire sont des marques de commerce du des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce de Commerce de commerce enregistrées ou des marques de commerce de Qualcomm Fechnologies, Inc. et/ou de ses filiales. Qualcomm DirectOffice est un praduit de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux État-Vlaris et dans d'autres pays. DirectOffice est une marque de commerce de CSR Imaging US, IP, enregistrée aux État-Vlaris et dans d'autres pays. Units et dans d'autres pays. Units et dans d'autres pays utilisée avec permission. Airphirt est une marque de commerce d'Apple Inc. Bitdefender est une marque de commerce ou une marque de commerce enregistrée de Bitdefender SRI. Toutes les autres marques de commerce ont la propriété de leurs délenteurs respectifs. La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis.

¹ Certaines fonctions exigent l'ajout d'équipements ou d'accessoires en option. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire pour connaître les détails.

² Susceptible de varier en fonction de la configuration produit, des paramètres de l'appareil et des conditions et/ou de l'environnement d'exploitation.

OSA,