

Imprimante couleur multifonctions

Un nouveau degré de technologie, d'efficacité et de flexibilité Conçue pour le travail hybride.

L'imprimante couleur multifonctions MXC358F est un système de bureau conjuguant des sorties d'excellente qualité avec une grande facilité d'emploi, offrant aux clients une expérience d'utilisation intuitive et la confiance que les tâches d'impression produisent le résultat escompté, au tout premier essai. Incorporant des technologies et des logiciels robustes typiquement réservés aux appareils plus grands, le modèle compact MXC358F allie productivité, performance et fiabilité pour s'imposer comme le choix logique, autant dans les bureaux traditionnels que dans les bureaux à domicile.

Facilité d'emploi : L'écran tactile intuitif de 4,3" (sur la diagonale) présente une interface graphique conviviale incorporant des raccourcis pour les tâches communes (Modes faciles) et un accès rapide aux services de réseau.

Productivité : Fonctions de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie prêtes à l'emploi. Les fonctions connectées de Cloud Connect et la connectivité sans fil optionnelle permettent aux utilisateurs de gérer le flux de travaux à partir de leur ordinateur, mobile ou tablette.

Adapté aux espaces de travail d'aujourd'hui : Prenant en charge les technologies de bureau et les protocoles de sécurité les plus récents, cette imprimante est entièrement compatible avec les environnements réseau les plus complexes. SHARP déploie des mises à jour de système périodiques pour assurer que votre appareil restera sécurisé et compatible avec les avancées technologiques pour les années à venir.



Configuration de bureau typique avec socle réglable.



L'écran tactile facile d'emploi mesure 4,3" et présente un menu en style tablette.



Port USB sur la façade de l'appareil pour faciliter les tâches d'impression directe à partir d'un dispositif de mémoire.

Un appareil compact abritant de nombreuses fonctions avancées de flux de travail.

- Une cadence de sortie productive de jusqu'à 35 pages par minute.
- L'écran tactile 4,3" (mesuré sur la diagonale) offre une option d'aperçu de la tâche d'impression pour vérifier la précision des paramètres d'impression avant d'envoyer l'impression.
- Chargement de formats de papier lettre, légal et enveloppes via le tiroir à papier en standard ou via le plateau de dérivation.
- Le design compact est parfaitement adapté aux espaces restreints et aux configurations de bureau/en console.
- Possibilité de configurer jusqu'à cinq sources de papier pour atteindre une capacité maximale totale de 2 001 feuilles.

- Prise en charge des technologies mobiles courantes, permettant aux utilisateurs d'imprimer facilement à partir d'un téléphone intelligent, une tablette ou un portable.
- Prise en charge de la fonction d'impression directe de formats de fichier Microsoft® Word, Excel®, et PowerPoint® directement à partir d'un appareil mobile, un dispositif USB ou un serveur de fichiers.
- Plateau de dérivation 1 feuille pour charger des enveloppes, des étiquettes et d'autres supports spécialisés. En option, il y a un plateau de dérivation 100 feuilles incorporé dans le double plateau à papier.

- Les originaux recto verso en couleur se balaiient à une cadence de jusqu'à 72 images par minute; la cadence de balayage atteint jusqu'à 104 images par minute pour les originaux recto verso en noir et blanc.
- Le port USB sur la façade de l'appareil offre la commodité d'un accès facile pour les tâches d'impression directe à partir d'un dispositif de mémoire.
- Résolution de sortie réelle de 1 200 x 1 200 ppp.
- Le système d'impression PCL® 6 en standard et la compatibilité avec PostScript® 3™ assurent la production de sorties d'une qualité impeccable et professionnelle.

Fiche technique : MXC358F

Appareil principal

MXC358F	Le modèle de série comprend un chargeur recto verso 100 feuilles, des systèmes d'impression PCL® 6 et PostScript® 3™, numérisation en réseau, recto verso automatique, 1 tiroir à papier x 250 feuilles, 1 plateau de dérivation 1 feuille. Trousses d'imagerie et toner de départ compris dans l'emballage.
Type	Imprimante couleur multifonctions de bureau
Affichage	Écran ACL couleur tactile 4,3" (sur la diagonale)
Fonctions	Copie, impression, impression en réseau, numérisation en réseau et télécopie
Originaux	Feuilles et documents reliés
Format d'original max.	8,5" x 14"
Formats de sortie	Min. 5,5" x 8,5", Max. 8,5" x 14"
Cadence de copie	35 ppm (8,5" x 11")
Délai de tirage de la première copie	Glace d'exposition : Mono 8,5, Couleur 8,9 (secondes) ¹ Chargeur : Mono 8,7, Couleur 9,1
Agrandissement	De 25% à 400% par incrémentés de 1%
Alimentation originaux	Chargeur recto verso 100 feuilles
Cadence de balayage	Couleur recto seul : Max. 36 (lettre) originaux/min. Recto verso : Max. 72 (lettre) originaux/min. Noir et blanc recto seul : Max. 52 (lettre) originaux/min. Recto verso : Max. 104 (lettre) originaux/min.
Formats d'original	5,5" x 8,5", 8,5" x 11", 8,5" x 14", carte d'affaires 2" x 3,5"
Capacité de papier	Standard : 251 feuilles/
Système de chargement de papier²	Standard : (1) tiroir à papier 250 feuilles (formats lettre/légal/relevé/enveloppes/étiquettes) et plateau de dérivation 1 feuille (formats lettre/légal/relevé/enveloppe). En option : (1) double plateau 650 feuilles (550 feuilles + dérivation 100 feuilles), (2) tiroirs à papier 550 feuilles (formats lettre/légal/relevé/étiquettes)
Supports et grammages	Tiroir à papier en standard et en option : Papier bond ordinaire 16-24 lb, papier épais bond 28 lb - page de couverture 80 lb. Les autres types de papier incluent ordinaire, recyclé, en-fête de lettre, préimprimé, coloré, glacé, papier-carde, enveloppes 16-28 lb et étiquettes bond 58 lb. Plateau de dérivation : papier bond 16-20 lb (papier mince), papier bond 20-24 lb (papier ordinaire), papier bond 24 lb, page de couverture 65 lb (papier épais), papier bond 20-24 lb, papier-carde et enveloppes.
Recto verso	Fonction standard de recto verso automatique en mode copie et impression
Unité centrale	Multiprocesseur 1,2 GHz
Interface¹	Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 : 2 ports hôtes grande vitesse (avant), LAN sans fil en option (IEEE 802.11 a/ac/b/g/n)
Mémoire	Standard : 2 Go/Maximum : 2 Go
ISD/disque dur	En option : ISD 128Go ou disque dur 500 Go
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppm
Fonctions de copie	Multiprocédé d'après mémoire, tri électronique, sélection de papier automatique, réglage d'agrandissement automatique, clarité, mémorisation de raccourcis, centrage automatique, effacement du fond, contraste, image inversée, image négative, balayage de bord à bord, détail dans les zones sombres, netteté, composition de tâches (avec ISD/disque dur), paramètres de page de couverture, effacement de bord, en-tête/pied de page, déplacement de marge, superposition, pages de séparation.
Contrôles de comptes	Prise en charge d'authentification d'utilisateur via NIP
Capacité plateau de sortie	Plateau de sortie central (principal) : 200 feuilles, papier ordinaire

Appareil principal (suite)

Services de nuage pris en charge³	Google Drive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Dropbox et Box.
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP X, UDP X, IPSEC avec IPv4 X, IPSEC w/ IPv6 X, ICMP X, IGMP X, 802.1x)
Sécurité données et réseau	Comprend filtrage d'adresse IP, filtrage de protocole, contrôles de port, chiffrement TLS, Kerberos, chiffrement des données AES 256 octets, écrasement des données en option (jusqu'à 3 fois), puce Trusted Platform Module (TPM) en option
Gestion micrologiciel	Flash ROM et local (USB), capacité de mise à jour via réseau et actualisation du micrologiciel 1 à N
Configuration périphérique	Gestion/clonage web; deux niveaux de connexion utilisateur/administrateur
Séries/fonctions	Panneau de commandes distant, accès distant aux journaux de service et aux données de compteur
Normes environnementales	Programme international ENERGY STAR Ver. 3.2, Blue Angel (RAL-UZ205)
Alimentation	110-127V CA, 60 Hz, prise secteur 15 A
Consommation	0,51 kWh par semaine
Poids	59,5 lb
Dimensions	18,9" (l) x 18,7" (p) x 19,3" (h)
Système d'impression en réseau	
Langage d'impression	En standard : PCL® 6; compatibilité PostScript® 3™
Résolution	1 200 x 1 200 ppp
Cadence de sortie	35 ppm (8,5" x 11")
Pilotes d'imprimante	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 8.1, Windows 11, Mac OS 10.15, 11, 12, 13, Linux [®]
Impression mobile	AirPrint
Fonctions d'impression	Configuration automatique, polices de caractères de codes à barres, sortie confidentielle, variations de page de couverture/dernière page/autre page, classement de documents, impression recto verso, tri électronique, superposition de formulaire, tourner l'image, type d'image, rétention de tâche en mémoire, mise en page, sortie à N-poses, dépliants, épreuves, agrafage, état des plateaux, authentification d'utilisateur, filigranes, zoom.
Impression directe	Types de fichiers : BMP, DCX, DOC/DOCX, GIF, JPEG, PCX, PDF, PNG, PPT/PPTX, TIFF, XLS/XLSX, XPS. Méthodes : FTP, SMB, page Web et dispositif USB
Polices natives	94 polices (PCL), 163 polices (PS)
Systèmes d'exploitation et environnements	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 10, Windows 8.1, Windows 11, Mac OS 10.15, 11, 12, 13, Linux [®]
Protocoles d'impression	LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (port 9100), FTP, POP3, HTTP, LPD et LPR pour Unix
Système de numérisation en réseau	
Modes de numérisation	Standard : couleur, monochrome et échelle de gris
Format max. d'original	8,5" x 14"
Résolution optique	600 ppp
Modes de sortie	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 75 ppp
Compression d'image	Numérisation couleur : sans compression, G3 (MH), G4 (MR/MMR) Couleur/échelle de gris : JPEG (qualité élevée, moyenne, faible)
Formats d'image	JPEG, PDF, PDF/A-1a/1b, PDF compact, PDF à recherche de texte, PDF chiffré, TIFF, XPS, DOCX, CSV, TXT, RTF, XLSX
Destinations de numérisation	Courriel, FTP, dossier (SMB), USB
Logiciel	Applications tierces optionnelles

Fonction de télécopie Super G3

Ligne de communication	Réseau téléphonique commuté public (RTCP) ou analogique PABX (RJ-11)
Mode de transmission	Super G3, G3
Débit du modem	33 600 bps à 2 400 bps avec abaissement et élévation automatique
Compression	JBIG, MMR, MR, MH, JPEG
Méthode de balayage	Feuille à feuille ou manuel via la glace d'exposition
Résolution à la transmission	300 x 300 ppp (super-fine), 200 x 200 ppp (fine), 200 x 100 (standard)
Cadence de transmission	Approx. 3 secondes par page en mode Super G3
Raccourcis télécopie	500
Diffusion générale	400 destinations
Acheminement de télécopie reçue	Vers adresse courriel, FTP ou SMB en utilisant les infos TTI. En plus, la fonction d'administration du document permet de configurer la transmission d'une copie conforme des transmissions et des réceptions à une adresse courriel d'administrateur ou à une adresse FTP ou SMB désignée.
Longueur max. d'original	Jusqu'à 14"
Mémoire¹	18 Mo
Fonctions	Rapports de transaction, rapports d'activité, télécopie PC, transmission en ligne rapide, acheminement de télécopie reçue, suppression de publicité importune par télécopieur, libération de télécopie en file d'attente, réception en mémoire en l'absence de papier ou en cas de bourrage, recomposition automatique, réglage d'exposition automatique, composition en chaîne, impression recto verso de télécopie reçue, acheminement de télécopie, page en couleur, télécopie en couleur, et aperçu de numérisation (avec ISD/disque dur).

Accessoires en option

MXC529	Unité chargeur de papier 550 feuilles
MXC530	Unité double chargeur de papier 650 feuilles
Fournitures	
MXC36TB	Cartouche de toner noir
MXC36TC	Cartouche de toner cyan
MXC36TM	Cartouche de toner magenta
MXC36TY	Cartouche de toner jaune
MXC36DUB	Trousse d'imagerie noire
MXC36DUS	Trousse d'imagerie noire/couleur
MXC41HB	Récipient à toner épuis

¹ Susceptible de varier en fonction de la configuration produite, des paramètres de l'appareil et des conditions d'exploitation et/ou environnementales.

² L'exploitation de certaines fonctions exige l'ajout d'un disque dur optionnel. Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire.

³ Il est possible que cette fonction/option ne soit pas encore disponible sur tous les modèles. Pour en savoir plus, contactez un agent commercial SHARP.



SHARP[®]