

Imprimante couleur compacte

Conçue en fonction de la vitesse et la flexibilité Adaptée aux besoins des modes de travail hybride d'aujourd'hui.

L'imprimante couleur de bureau MXC428P produit des sorties d'une qualité impeccable et se démarque par sa facilité d'emploi. Cette imprimante compacte offre une expérience d'utilisation intuitive et la confiance que les tâches d'impression produisent le résultat escompté, au tout premier essai. Conçue pour intégrer une puce Trusted Platform Module (TPM) pour une sécurité accrue (en option) et d'autres applications tierces pour personnaliser l'impression en fonction de vos besoins, et dotée d'une interface utilisateur améliorée, l'imprimante couleur MXC428P est à la fine pointe de la technologie d'impression.



Facilité d'emploi : L'écran tactile intuitif de 4,3" (sur la diagonale) présente une interface graphique conviviale assurant un accès rapide aux paramètres d'impression, plus un manuel d'utilisateur au bout des doigts, une fonction d'aperçu avant impression et bien plus encore.

Productivité: Produisez des sorties de qualité professionnelle à une cadence de jusqu'à 42 pages par minute. La connectivité sans fil disponible en option permet aux utilisateurs de gérer l'impression à partir de leur ordinateur, téléphone intelligent ou tablette.

Conçue pour les espaces de travail d'aujourd'hui: Prenant en charge les technologies de bureau et les protocoles de sécurité les plus récents, cette imprimante est entièrement compatible avec les environnements réseau les plus complexes. SHARP déploie des mises à jour de système périodiques pour assurer que votre appareil restera sécurisé et compatible avec les avancées technologiques pour les années à venir.



Configuration de bureau typique.



L'écran tactile facile d'emploi mesure 4,3" et présente un menu en style tablette



Un port USB sur la façade de l'appareil facilite les tâches d'impression directe à partir d'un dispositif de mémoire.

Un appareil compact assorti de fonctions avancées de flux de travail.

- Cadence d'impression de jusqu'à 42 pages par minute.
- L'écran couleur tactile 4,3" (mesuré sur la diagonale) offre un menu d'aperçu avant impression pour vérifier la précision des paramètres avant d'envoyer l'impression.
- Chargement de formats de papier lettre, légal ainsi que les enveloppes et les étiquettes via le tiroir à papier en standard ou via le plateau de dérivation.
- Le design compact est parfaitement adapté aux espaces restreints et aux configurations de bureau/en console.

- Possibilité de configurer jusqu'à cinq sources de papier pour atteindre une capacité maximale totale de 2 001 feuilles.
- Prise en charge des technologies mobiles courantes, permettant aux utilisateurs d'imprimer facilement à partir d'un téléphone intelligent, une tablette ou un portable.
- Prise en charge de la fonction d'impression directe de formats de fichier Microsoft[®] Word, Excel[®] et PowerPoint[®] directement à partir d'un appareil mobile, un dispositif USB ou un serveur de fichiers.
- Le port USB sur la façade de l'appareil offre la commodité d'un accès facile pour les tâches d'impression directe à partir d'un dispositif de mémoire.
- Résolution de sortie réelle de 1 200 x 1 200 ppp.
- Le système d'impression PCL® 6 en standard et la compatibilité avec PostScript® 3™ assurent la production de sorties d'une qualité impeccable et professionnelle.
- Plateau de dérivation 1 feuille pour charger des enveloppes, des étiquettes et d'autres supports spécialisés. En option, il y a un plateau de dérivation 100 feuilles incorporé dans le double plateau à papier.

Fiche technique: MXC428P

Appareil principal		
MXC428P	Le modèle de série comprend un chargeur à	
WAC420P	•	
	balayage recto verso automatique, un système	
	d'impression PCL® 6 et la compatibilité avec	
	PostScript® 3™,1 tiroir à papier x 250 feuilles,	
	1 plateau de dérivation 1 feuille. Trousses d'imagerie	
	et toner de départ compris dans l'emballage.	
Туре	Imprimante couleur de bureau	
Affichage	Écran ACL couleur tactile 4,3" (sur la diagonale)	
Formats		
de sortie	Min. 5,5" x 8,5", Max. 8,5" x 14"	
Cadence	Timile je v eje jimani eje v i i	
de sortie	42 ppm	
Délai de tirage de	• •	
première sortie	Couleur : 6,7	
•		
(secondes)*	Monochrome : 6,5	
Capacité	En standard : 251 feuilles /	
de papier	Maximum : 2 001 feuilles	
Système de	Standard: (1) tiroir à papier 250 feuilles et plateau	
chargement	de dérivation 1 feuille (formats lettre/légal/relevé/	
de papier	enveloppe/étiquettes).	
	En option : (1) double plateau 650 feuilles	
	(550 feuilles + dérivation 100 feuilles), (2) tiroirs	
	à papier 550 feuilles (formats lettre/légal/	
	relevé/étiquettes)	
Supports et	Tiroirs à papier en standard et en option	
grammages	Papier bond ordinaire 16-24 lb, papier épais bond	
grammages	28 lb - page de couverture 80 lb. Les autres types	
	de papier incluent ordinaire, recyclé, en-tête de	
	lettre, préimprimé, coloré, glacé, papier-carte,	
	enveloppes 16-28 lb et étiquettes bond 58 lb.	
	Plateau de dérivation : papier bond 16-20 lb	
	(papier mince), papier bond 20-24 lb (papier	
	ordinaire), papier bond 24 lb, page de couverture	
	65 lb (papier épais), papier bond 20-24 lb,	
	papier carte et enveloppes.	
Recto verso	Fonction en standard de recto verso automatique	
	pour l'impression	
Unité centrale	Multiprocesseur 1.0 GHz	
Interface*	Ethernet RJ-45(10/100/1000 Base-T),	
	USB 2.0 : 2 ports hôtes grande vitesse, (avant),	
	LAN sans fil en option (802.11 b/g/n)	
Mémoire	Standard : 1Go/	
d'imprimante	Maximum : 1 Go	
Contrôles	Prise en charge d'authentification	
de comptes	d'utilisateur via NIP	
Gestion	Flash ROM et local (USB), capacité de mise	
micrologiciel	a jour via reseau et actualisation du	
Configuration	micrologiciel 1 à N	
Configuration	Gestion/clonage web; deux niveaux de connexion	
périphérique	utilisateur/administrateur	
Services/	Accès distant aux journaux de service et aux	
fonctions	données de compteur	
Fonctions	Prise en charge du guidage vocal, gestes de la	
accessibles	main à l'écran tactile pour activer le guidage vocal	
	et pour régler le volume, permettant à l'utilisateur	
	de commander les fonctions de l'appareil; prise	
	casque d'écoute	
	•	

Appareil principal (suite)		
Normes	Programme ENERGY STAR Ver. 3.2,	
environnementales	•	
Alimentation	100-127V CA, 60 Hz, prise secteur 15 A	
Capacité		
plateau	DI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
de sortie	Plateau de sortie (principal) : 170 feuilles	
Consommation	0,52 kWh par semaine	
Poids	Approx. 45 lb	
Dimensions	Approx. 17,9" (I) x 16,6" (p) x 12,5" (h)	
Langage		
d'impression	En standard: PCL® 6; compatibilité PostScript® 3™	
Résolution	1 200 x 1 200 ppp	
Pilotes	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,	
d'imprimante	Windows Server 2019, Windows Server 2022,	
	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11,	
	Mac OS 10.15, 11, 12, 13, Linux®	
Fonctions	Impression recto verso, fonctions d'application de	
	pilote, mode économies de toner, tri électronique,	
	mode ajustement des dimensions de la page	
Types de	BMP, DCX, DOC/DOCX, GIF, JPEG, PCX,	
fichiers	PDF, PNG, PPT/PPTX, TIFF, XLS/XLSX, XPS.	
à impression	Méthodes : FTP, SMB, page Web, courriel	
directe	et mémoire USB	
Méthodes		
d'impression		
directe	FTP, mémoire USB et page web	
Polices	94 polices vectorielles (PCL),	
natives	163 polices de caractères (PS)	
Interface	Ethernet, 10/100 Base-TX, USB 2.0,	
réseau*	sans fil en option	
Systèmes	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,	
d'exploitation	Windows Server 2019, Windows Server 2022,	
	Windows 10, Windows 8.1, Windows 11,	
	Mac OS 10.15, 11, 12, 13, Linux®	
Protocoles	TCP/IP (IPv4, IPv6, TCP X, UDP X, IPSEC avec IPv4 X,	
réseau	IPSEC avec IPv6 X, ICMP X, IGMP X)	
Protocoles		
d'impression	LPR, IPP, Raw TCP (port 9100) et FTP	
Sécurité	Comprend le filtrage d'adresses IP, chiffrement TLS,	
réseau	Kerberos, puce Trusted Platform Module (TPM) en option	
Impression		
mobile	AirPrint	
A i		
Accessoires en o		
MXCS29	Unité chargeur de papier 550 feuilles	
MXCS30	Unité double chargeur de papier 650 feuilles	
F		
Fournitures	O	
MXC36TB	Cartouche de toner noir	
MXC36TC	Cartouche de toner cyan	
MXC36TM	Cartouche de toner magenta	
MXC36TY	Cartouche de toner jaune	
MXC36DUB	Trousse d'imagerie noire	
MVOA/BUO	(comprend tambour/révélateur)	
MXC36DUS	Trousse d'imagerie couleur : noir/cyan/magenta/	
MVC/ILIB	jaune (comprend tambour/révélateur) Récipient à toner épuisé	
MXC41HB	kecipieni a ioner epuise	

^{*} Susceptible de varier en fonction de la configuration produit, des paramètres de l'appareil et des conditions d'exploitation et/ou environnementales.







SHARP Électronique du Canada Ltée 5995, chemin Avebury, Bureau 900 Mississauga, Ontario L5R 3P9 1-800-567-4277 • www.sharp.ca

La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. SHARP et toutes les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de SHARP Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Microsoft, Office 365, Windows, Windows Server, Excel, PowerPoint, OneDrive et SharePoint sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Microsoft Corporation. Android, Chrome, Gmail, Google Drive et Chromebook sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Google LLC. Adobe, le logotype Adobe, PostScript et PostScript 3 sont des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce de Adobe aux États-Unis et/ou aux autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.